

# Scanner Epson Workforce Pro GT-S50



## Ficha Técnica

<b>Dispositivo Fotoelétrico</b>	Sensor de Linha CCD Epson
<b>Resolução</b>	Optica: 600 dpi Saída: 75 a 600 dpi Pixels Efetivos: 5.100 x 21.600 pixels
<b>Profundidade de Cor</b>	48 bits interna / 24 bits externa
<b>Profundidade de escalas de cinza</b>	16 bits interna / 8 bits externa
<b>Profundidade Monocromática</b>	1 bit
<b>Capacidade do Alimentador (ADF)</b>	75 folhas
<b>Velocidade</b>	25 ppm (simplex) / 50 ipm (duplex)
<b>Tamanho do Papel</b>	Mínimo: 53,5 x 73,7 mm (2,1" x 2,9") Máximo: 216 x 914,4 mm (8,5" x 36")
<b>Gramatura do Papel</b>	45 a 200 g/m2
<b>Botões</b>	4 botões: Início, Cancelar, Para cima, Para baixo, Interruptor mecânico para ligar/desligar
<b>Fonte de Luz</b>	Tecnologia ReadyScan LED
<b>Conectividade</b>	USB 2.0 de alta velocidade
<b>Velocidade de Scaneamento</b>	Em cores – 0,813 ms/linha Escala de cinzas - 0,813 ms/linha Monocromático – 0,813 ms/linha (A4, 300 dpi)
<b>Ciclo de Trabalho</b>	1.500 folhas / dia
<b>Consumíveis</b>	Rolete - 100.000 ciclos
<b>Condições Ambientais</b>	Temperatura: 10 °C a 35 °C / 50 °F a 95 °F (em operação) Umidade: 10 – 80% sem condensação (em operação)
<b>Tensão Elétrica</b>	100 V - 240 V
<b>Frequência</b>	50 – 60 Hz
<b>Consumo</b>	45 W em funcionamento, 13 W – pronto para funcionar, 5 W no modo econômico (em espera)
<b>Softwares Incluídos</b>	Epson Scan, EMC Captiva ISIS, ABBYY® FineReader® Sprint , Plus OCR Nuance ScanSoft® PaperPort®, NewSoft™ Presto!® BizCard 5, drivers TWAIN e ISIS
<b>Requisitos Mínimos</b>	Windows®, Intel® Pentium® II 450 Mhz com 128MB de RAM (512MB de RAM para XP Professional x64 e Windows Vista®) e 215MB de espaço livre no disco rígido Microsoft® Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64, Windows Vista (32/64-bit)** Macintosh®, PowerPC® G3 400 Mhz ou CPU baseada na Intel com pelo menos 128MB de RAM e 200MB de espaço livre no disco rígido, Mac OS® X 10.3.9 – 10.5.x
<b>Outras Características</b>	"Escaneamento de cartões de identidade plásticos (inclusive com relevo) Escaneamento de cartões de visita Descrições em tela de LCD - 2 linhas x 16 caracteres"
<b>Dimensões</b>	302 x 198 x 213 mm (com as abas fechadas)
<b>Peso</b>	4,6 Kg
<b>Acessórios</b>	Kit de montagem de roletes - código B12B813421 Folhas de suporte - código B12B813431