

Phaser® 3250

Impressora laser A4 a preto e branco

Produtividade compacta e pronta a utilizar

Esta impressora pequena, mas potente, está preparada para suportar um único utilizador ou um pequeno grupo de trabalho através de uma rápida impressão automática frente e verso, fácil utilização no escritório e um extraordinário valor global.



Mais desempenho por menos

- Conclua os trabalhos com rapidez, graças a uma velocidade de impressão até 28 ppm e um tempo de impressão da primeira página inferior a 8,5 segundos.
- A impressão automática frente e verso poupa tempo precioso e papel.
- Configuração em rede – compatibilidade com Windows, Mac e Linux – verdadeiramente preparada para trabalhos profissionais.
- O processador a 400 MHz garante que todos os trabalhos são realizados com rapidez e rigor, mesmo quando incluem imensos gráficos.

Comodidade, flexibilidade

- Uma dimensão surpreendentemente pequena, permite-lhe posicioná-la perto de si.
- A memória standard de 32 MB pode ser expandida para 160 MB para melhor desempenho quando a carga de trabalho assim o exige.
- Adicione uma segunda bandeja de papel de 250 folhas e obtenha uma capacidade total para 500 folhas.
- Impressão em formatos personalizados e num vasto leque de suportes, desde transparências e cartões, até envelopes e postais.
- Os modos de Poupança de Energia e Poupança de Toner ajudam-no a reduzir os gastos com electricidade e consumíveis.

Resultados extraordinários em todas as circunstâncias

- A resolução de impressão de 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200) adiciona impacto visual para os trabalhos importantes.
- Compatibilidade com PostScript® 3™* e emulação PCL® 6 garantem que os seus trabalhos de impressão são rigorosos em todas as circunstâncias.
- Um ciclo de trabalho de 30.000 páginas dá resposta a grandes volumes de impressão com facilidade.
- A extraordinária qualidade, fiabilidade e desempenho da Xerox são suportadas pela assistência técnica e suporte Xerox com uma garantia standard de um ano nas instalações e com extensões de garantia opcionais.

* disponível apenas na configuração DN



Phaser® 3250

Impressora laser A4 a preto e branco



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
Velocidade	Até 28 ppm	
Ciclo de trabalho	Até 30.000 páginas mensais	
Tratamento de Papel	Bandeja bypass: 1 folha; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: 250 folhas; Formatos: A6 – A4 Bandeja 2: 250 folhas; Formatos: A6 – A4	
Entrada de papel	Standard	
	Opcional	
Saída de papel	150 folhas	
Impressão automática frente e verso	Standard	
Impressão		
Tempo de saída da primeira página	Apenas 8,5 segundos	
Resolução	600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)	
Processador	400 MHz	
Memória (std/máx)	32 MB / 160 MB	
Conectividade	USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Linguagens suportadas	Emulações PCL® 6 e 5e, emulação IBM Pro Printer, emulação Epson, GDI	Compatibilidade PostScript® 3*, emulações PCL® 6 e 5e, Emulação IBM ProPrinter, emulação Epson, GDI
Funções da impressora	Marcas de água, Impressão de posters, Várias páginas numa folha, Enquadramento na página, "Scaling", Sobreposições, Booklets, Reduzir/Ampliar, Poupança de Toner, Páginas de formato personalizado	
Garantia	Um ano de garantia nas instalações. Mais extensões de garantia opcionais disponíveis.	

Gestão de equipamentos

Utilitário de Ajuste da Impressora para Windows, 3250DN adiciona: Serviços Internet CentreWare®, SNMP 1-2, Ethernalk, HTTP, TCP/IP (configuração DN)

Drivers da impressora

Sistemas operativos Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® X versão 10.3-10.5, Vários OS Linux® incluindo SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Fontes suportadas

1 fonte bitmap, 45 fontes escaláveis, 136 fontes PostScript®

Suportes de impressão

Bandeja multifuncional: 60 – 163 g/m²
 Tipos de suportes: Papel comum, envelopes, transparências, etiquetas, cartões
 Bandeja 1 e Bandeja 2 (opcional): 60 – 105 g/m²
 Tipos de suportes: Papel comum
 Impressão frente e verso: 75 – 90 g/m²

Ambiente de Funcionamento

Temperatura: Armazenamento: 0° a 35° C
 Operação: 10° a 32° C
 Humidade: 20% a 80%
 Níveis de pressão sonora:
 A imprimir: 54 dB(A)
 Em espera: 29 dB(A)
 Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo): Menos de 15 segundos

Electricidade

Alimentação: 220-240 VCA, 50/60 Hz
 Consumo de energia: Em espera: 70 W
 A imprimir: 400 W
 Modo de poupança de energia: 11 W
 Qualificada de acordo com ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

364 x 370 x 239 mm
 Peso: 11,9 kg
 Bandeja 2 opcional para 250 folhas: 364 x 400 x 86 mm
 Peso: 3,67 kg
 Dimensões do pacote (LxPxA) 562 x 472 x 344 mm

Certificações

Listado de acordo com UL 60950/CSA C22.2 N.º 60950, Marca CE aplicável de acordo com as Directivas 2006/95/EC e 2004/108/EC

Conteúdo da Embalagem

- Impressora Phaser 3250
- Cartucho de impressão (capacidade de impressão para 2.000)¹
- CD de Software e Documentação (com Manual do Utilizador, Guia de Instalação Rápida, Declaração de garantia, Cartão de Registo)
- Cabo de alimentação
- Cabo USB



Phaser 3250 apresentada com Bandeja 2 opcional

Consumíveis

Cartucho de impressão de capacidade standard¹: 106R01373
 3.500 páginas std.
 Cartucho de impressão de alta capacidade¹: 106R01374
 5.000 páginas std.

¹ Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia com base na imagem, área coberta e modo de impressão.

Opções

Bandeja de 250 folhas 098N02194
 Memória Phaser de 128 MB 098N02195

Programa de Reciclagem de Consumíveis

Os consumíveis para a Phaser 3250 fazem parte do programa de Reciclagem de Consumíveis Xerox Green World Alliance. Para mais informações, visite o website Green World Alliance em www.xerox.com/gwa

